





Produktname | *Product name*: HCPS300
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0005
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN2019-810401-GB
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 2015-07-07

Version	Change	Date	Name
V3	Inquiry number changed	2024-04-22	KA
V2	Output values changed	2024-04-09	KA
V1	Update to ErP Level VI	2020-04-20	KA
V0	---	2015-07-07	CB




Zuberhör / accessories


Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 2,5 \times 13 \pm 0,5 \text{ mm}$




Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 3,5 \times 15 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5 \times 12 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,35 \times \varnothing 3,5 \times 10 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,7 \times \varnothing 4 \times 10 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$



Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$



USB Adapterstecker/
USB adapter plug



Technische Daten / technical data:



Eingangsspannung:	100-240V ±10% 60/50Hz 155mA			Input voltage:	100-240V ±10% 60/50Hz 155mA		
Ausgangsdaten:	3,0 V	0,6 A	1,8 W	Output values:	3.0 V	0.6 A	1.8 W
	4,5 V	0,6 A	2,7 W		4.5 V	0.6 A	2.7 W
	5,0 V	0,6 A	3,0 W		5.0 V	0.6 A	3.0 W
	6,0 V	0,5 A	3,0 W		6.0 V	0.5 A	3.0 W
	7,5 V	0,48 A	3,6 W		7.5 V	0.48 A	3.6 W
	9,0 V	0,4 A	3,6 W		9.0 V	0.4 A	3.6 W
	12,0 V	0,3 A	3,6 W		12.0V	0.3 A	3.6 W
Ausgangsspannung:	±10% stabilisiert			Output voltage:	±10% stabilized		
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,1W			Stand-by power consumption:	<0.1W		
Durchschnittliche Effizienz:	Min. 65,5% (3,0V) Min. 75,5% (12,0V)			Average active efficiency:	Min. 65.5% (3.0V) Min. 75.5% (12.0V)		
Ausgangs Schutz:	Kurzschlussschutz			Output protection:	short circuit protection		
Schutzart:	IP 20			Protection:	IP 20		
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang			Insulation:	4 kV primary/secondary		
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C			Operating temperature:	0°C.....+25°C		
Lagertemperatur:	-20°C.....+60°C			Storage temperature:	-20°C.....+60°C		
Gewicht:	123g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/			Weight:	123g incl. accessories, without package		
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse			Case:	black plug-in case		
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse			Case material:	ABS plastic		
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker - 1x USB Adapter			Accessoires:	- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug - 1x USB adapter		
Approbation:	CE			Approval:	CE		
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung			Packaging:	colorbox incl. multilingual operating instruction		