





Produktname | *Product name*: HCPS3000
 Artikelnummer | *Part Number*: 1201-0010
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: AN2019-810406-GB
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: CB / 2015-07-08

Version	Change	Date	Name
V3	Inquiry number changed	2024-04-22	KA
V2	Output values changed	2024-04-09	KA
V1	Update to ErP Level VI	2020-04-20	KA
V0	---	2015-07-08	CB




Zuberhör / accessories


Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 2,5 \times 13 \pm 0.5 \text{ mm}$




Klinkenstecker/
jackplug
 $\varnothing 3,5 \times 15 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5 \times 12 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,35 \times \varnothing 3,5 \times 10 \text{ mm}$




Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,7 \times \varnothing 4 \times 10 \text{ mm}$



Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$



Hohlstecker/
hollowplug
 $\varnothing 1,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{ mm}$



Technische Daten HCPS / technical data:



Eingangsspannung:	100-240V $\pm$ 10% 60/50Hz 800mA	Input voltage:	100-240V $\pm$ 10% 60/50Hz 800mA
Ausgangsdaten:	5,0 V 3,0 A 15,0 W	Output values:	5.0 V 3.0 A 15.0 W
	6,0 V 3,0 A 18,0 W		6.0 V 3.0 A 18.0 W
	7,5 V 3,0 A 22,5 W		7.5 V 3.0 A 22.5 W
	9,0 V 3,0 A 27,0 W		9.0 V 3.0 A 27.0 W
	12,0 V 3,0 A 36,0 W		12.0V 3.0 A 36.0 W
	13,5V 2,4 A 32,4 W		13.5V 2.4 A 32.4 W
	15,0V 2,4 A 36,0 W		15.0V 2.4 A 36.0 W
Ausgangsspannung:	$\pm$ 10% stabilisiert	Output voltage:	$\pm$ 10% stabilized
Leistungsaufnahme im Leerlauf:	<0,1W	Stand-by power consumption:	<0.1W
Durchschnittliche Effizienz:	Min. 81,3% (3,0V) Min. 87,4% (12,0V)	Average active efficiency:	Min. 81.3% (3.0V) Min. 87.4% (12.0V)
Ausgangs-Schutz:	Kurzschlusschutz	Output protection:	short circuit protection
Schutzart:	IP 40	Protection:	IP 40
Isolation:	4 kV Eingang/Ausgang	Insulation:	4 kV primary/secondary
Betriebstemperatur:	0°C.....+25°C	Operating temperature:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur:	-20°C.....+60°C	Storage temperature:	-20°C.....+60°C
Gewicht:	307g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/	Weight:	307g incl. accessories, without package
Gehäuse:	schwarzes Steckergehäuse	Case:	black plug-in case
Gehäusematerial:	ABS Kunststoffgehäuse	Case material:	ABS plastic
Zubehör:	- 1x Einstellschlüssel für Sekundärspannung - 6x Hohlstecker - 2x Klinkenstecker	Accessoires:	- 1x key for adjustment of secondary voltage - 6x hollowplug - 2x jackplug
Approbation:	CE	Approval:	CE
Verpackung:	farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung	Packaging:	colorbox incl. multilingual operating instruction